

# STBタッチボタン/ DUO-TOUCH®SG 両手操作コントローラ

**BANNER**  
more sensors, more solutions

## 新発想 押さないスイッチSTB

- ・指を入れるだけでスイッチオン
- ・指になじむエルゴデザイン
- ・世界の安全基準に沿った性能
  - －ISO 13849-1 (EN 954-1) カテゴリー4
  - －ISO 13851 (EN 574) 機能カテゴリータイプIIIC
- ・M30ネジで取付簡単
- ・生産効率の向上
- ・プレス、かしめ機に最適



毎日何回もスイッチを押すと手首、指が疲れませんか？

解決します。指の疲れ、手首の疲れ、腱鞘炎。指、手首のストレスから開放

[bannerengineering.co.jp](http://bannerengineering.co.jp)

**BANNER**  
more sensors, more solutions

## タッチボタン：

- ・透過型光電センサ内臓  
二重化された回路で構成された、  
内部自己診断機能付き投光器、  
受光器が指による遮光を検出
- ・エルゴデザイン+堅牢構造
  - －IP66
  - －すぐれた耐外乱光性能
  - －強力光線で、ほこり、オイル、  
紙粉も平気

・ステータスLED表示

・コネクタタイプと  
2mケーブルタイプの2種類



## コントローラ：

- ・電源DC24V、AC 115/230V
- ・2チャンネルまたは4チャンネルのNO出力+モニタNC出力



## キット：

- ・STBタッチボタン2個と  
DUO-TOUCH SG両手操作コントローラ1個

キット						
キット型番	DUO-TOUCH SG 両手操作スイッチコントローラ	STBスイッチ				
		型番	出力	接続*	電源電圧	
ATK-VP6	AT-FM-10K AC/DC24V	STBVP6	PNP	4芯ケーブル2m	DC10~30V	
ATK-VP6Q		STBVP6Q		4ピン・ミニスタイルQDコネクタ		
ATK-VP6Q5		STBVP6Q5		4ピン・ユーロスタイルQDコネクタ		
ATK-VR81		STBVR81	リレー	5芯ケーブル2m		AC/DC20~30V
ATK-VR81Q		STBVR81Q		5ピン・ミニスタイルQDコネクタ		
ATK-VR81Q6		STBVR81Q6		5ピン・ユーロスタイルQDコネクタ		
ATGMK-VP6	AT-GM-13A DC24V/AC115V	STBVP6	PNP	4芯ケーブル2m	DC10~30V	
ATGMK-VP6Q		STBVP6Q		4ピン・ミニスタイルQDコネクタ		
ATGMK-VP6Q5		STBVP6Q5		4ピン・ユーロスタイルQDコネクタ		
ATHMK-VP6	AT-HM-13A DC24V/AC230V	STBVP6	PNP	4芯ケーブル2m	DC10~30V	
ATHMK-VP6Q		STBVP6Q		4ピン・ミニスタイルQDコネクタ		
ATHMK-VP6Q5		STBVP6Q5		4ピン・ユーロスタイルQDコネクタ		

\* 型番最後に“W30”を付けると、キットに含まれるケーブルタイプのタッチボタンのケーブル長が9mになります（例：ATK-VP W/30）。  
コネクタタイプには、別途専用ケーブルが必要です。

バナー・エンジニアリング・ジャパン

バナー・エンジニアリング・インターナショナル Inc.-ジャパン・ブランチ

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-15セントアーバンビル305

TEL : 06. 6309. 0411 FAX : 06. 6309. 0416

E-mail : mail@bannerengineering.co.jp

http://www.bannerengineering.co.jp